

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet

Kompakt betoncsiszoló a pormentes élközeli csiszoláshoz, 125 mm

Rendelési szám 504955

GTIN 4030293230705



- + Elektronika szabályozás: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- + Porelszívás jelentősége: megakadályozza az egészségre káros porártalmat, megnöveli a csiszolótárcsa élettartamát, nyitva tartja a beton pórusait az új bevonat fogadására
- + Nagy erőtartálékkal rendelkező, megbízható, erőteljes 1600 Wattos motor
- + Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- + Védőburkolat: eltávolítható élszegmessel a falhoz közeli csiszoláshoz. Magasságállítás a tárcsa vastagsághoz igazodva, valamint az optimális por elszívásért
- + Fokozatmentesen állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú az optimális kezelhetőséghez és irányításhoz
- + Porszívócső csatlakozó. Alapkitelben a Ø 32 mm retesz-csatlakozóhoz való FLEX Clip-csatlakozás
- + Tengelyrögzítő süllyesztett fejjel, hogy elkerülje a véletlen rögzítést
- + Ideális padlók, falak és mennyezetek munkáihoz. Hatékony és gazdaságos munkavégzés a csiszolótalp és a gép optimális összehangolásának köszönhetően
- + Csiszoló tárcsa zsalunyom, friss beton, ásványi ragasztó, esztrich, vakolat, habarcs, mészhomok téglá, homokkő, samott, aszfalt csiszolásra.



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1600 W
Teljesítményleadás	950 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Korongátmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	7800 1/perc
Felújító csiszoló szerszámtartó	M14
Kábelhossz	4,0 m
Súly	3,1 kg

Alapkészlet

- 1 Gyémánt csiszolótányér Estrich-Jet (359394)
- 1 Porelszívó védőburkolat forgó élszegmessel (498475)
- 3 Kábeltartó (252188)
- 1 Hatlapú imbuszkulcs (102229)
- 1 Rögzítőkulcs (392537)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferbetét (414131)
- 1 Kengyelfogantyú