

CHE 2-26 18.0-EC C

Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V

Rendelési szám 491314

GTIN 4030293221253



- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Nagyteljesítményű motor 2,6 J ütési energiával és megnövelt hatékonysággal
- + Kapcsoló négy funkcióval: fúrás, ütvefúrás, vésés, véső igazítás
- + Elfordulás stop véséshez
- + Ideális napi használatra beton, téglá, fa és fém fúrásához és véséséhez
- + Szerszám nélkül eltávolítható fúrószár
- + Gyors szerszám csere: univerzálisan alkalmazható SDS Plus fúrótokmánnyal vagy 13 mm-es gyors kioldó tokmánnyal
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Függetlenített, ergonomikus, gumírozott markolat. A rugós és kiegészítő rezgéscsillapítók a ház és a fogantyú közt elnyelik a munka közben kialakult rezgéseket
- + Gázadagoló kapcsolóval és rögzítő funkcióval
- + Robusztus alumínium öntvény házzal
- + Elektronikus gyorsfék
- + Stabil kiegészítő fogantyú mélységállítóval
- + Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható FLEX 18 V/5,0 Ah-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	5,0 / 8,0 Ah
Fúró és véső szerszámtartó	SDS-plus
Maximális ütőerő	2,6 J
Üresjárat fordulatszám	0 - 980 1/perc
Üresjárat ütésszám	0 - 4350 1/perc
Maximális furatátmérő betonban	26 mm
Maximális furatátmérő fában	30 mm
Maximális furatátmérő acélban	13 mm
Méretek SzxHxM	360 x 85 x 230 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	3,18 kg

Alapkészlet

1 Fogantyú (436364)
1 Mélységátaroló átlagos (417769)