

PD 2G 18-EC MD DC C

Visseuse à percussion sur batterie compacte à

2 vitesses 18 V

Référence 534903

GTIN 4030293287433



- ⊕ Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- ⊕ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- ⊕ Avec fonction arrêt Kickback désactivable, pour une transmission constante de la force sans interruption indésirable. Utile par exemple pour les travaux sur métaux comme le filetage, le perçage étagé ou le carottage
- ⊕ Outil compact, performant, sûr et très flexible dans son utilisation. L'outil polyvalent pour tous les artisans
- ⊕ Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- ⊕ Frein électrique rapide
- ⊕ Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- ⊕ Rotation droit/gauche avec sécurité
- ⊕ Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- ⊕ Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- ⊕ L'affichage LED de la capacité de la batterie
- ⊕ Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- ⊕ Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Tension de batterie | 18 V |
| Capacité de batterie | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Couple max., dur | 115 Nm |
| Couple max., doux | 60 Nm |
| Portée du mandrin | 1.5-13 mm |
| Diamètre de perçage max. bois | 68 mm |
| Diamètre de perçage max. pierre | 13 mm |
| Diamètre de perçage max. acier | 13 mm |
| Dimension LxlxH | 180 x 65 x 208 mm |
| Poids sans batterie | 1,50 kg |
| Réglage du couple | 22+1 niveaux |
| Niveau de pression acoustique | 86 dB(A) |
| Vibration | 11,47 m/s ² |

Equipement de base

- 1 Attache de ceinture
- 1 Réserve d'embouts
- 1 Poignée