

# CHE 2-26 18.0-EC

Kombi-młotowiertarka 18,0 V

Indeks 478482

GTIN 4030293213692



- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Wysoko wydajny silnik z energią uderzeniową mechanizmu udarowego 2,6 dżuli i wysoką wydajnością usuwania materiału
- + Czterofunkcyjny przełącznik: wiercenie, wiercenie udarowe, kucie, regulacja pozycji dłuta
- + Blokada obrotów do kucia
- + Idealny w codziennym użytku do wiercenia i kucia w betonie / w murze oraz do wiercenia / dłutowania w drewnie oraz do wiercenia metalu
- + Uchwyt wiertła zdejmowany bez użycia narzędzi
- + System szybkiej wymiany narzędzi: uniwersalne zastosowanie, z uchwytem do zamocowania wiertła SDS plus lub szybkomocującym uchwytem wiertarskim do max. 13 mm
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Demontowany ergonomiczny uchwyt z gumowaną powierzchnią. Redukcja drgań dzięki amortyzatorowi sprężynowemu i dodatkowe tłumienie drgań pomiędzy obudową a uchwytem.
- + Z regulatorem prędkości i funkcją pracy ciągłej
- + Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Zabezpieczony przed przekręceniem dodatkowy uchwyt z ogranicznikiem głębokości
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze pojemnościami akumulatorów FLEX 18,0 V/5,0 Ah. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki



## Dane techniczne

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Napięcie akumulatora                | 18 V              |
| Pojemność akumulatora               | 5,0 / 8,0 Ah      |
| Mocowanie narzędzia wiertła i dłuta | SDS-plus          |
| Maks. energia pojedynczego udaru    | 2,6 J             |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego    | 0 - 980 obr./min  |
| Częstotliwość udarów bez obciążenia | 0 - 4350 1/min    |
| Maks. średnica wiercenia w betonie  | 26 mm             |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie  | 30 mm             |
| Maks. średnica wiercenia w stali    | 13 mm             |
| Wymiary dł. x szer. x wys.          | 360 x 85 x 230 mm |
| Waga bez akumulatora                | 3,18 kg           |

## Wposażenie podstawowe

- 1 Uchwyt wiertarski (468835)
- 1 Rękojeść (436364)
- 1 Ogranicznik głębokości (417769)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- 1 Wkładka do walizki (488356)