

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V

Objednávkové číslo 478474

GTIN 4030293213685



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Silný motor s úderovou energií 2,6 J a vysokým výkonem
- + Přepínač se čtyřmi funkcemi: vrtání, vrtání s přiklepem, sekání, polohování sekáče
- + Blokace otáčení při sekání
- + Ideální pro každodenní použití při vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
- + Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
- + Systém rychlé výměny nástrojů: univerzálně použitelný, s upnutím vrtáku SDS Plus nebo rychloupínacím sklíčidlem 13 mm
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Odpojitelné, ergonomické držadlo s pogumovanou plochou úchopu. Díky odpružení a anti-vibrační vložce mezi motorovou skříní a držadlem dochází k redukci vibrací
- + S regulací ve spínači s blokovací funkcí
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Elektronická rychlobrzda
- + Přídavná rukojeť se zabezpečením proti protočení s hloubkovým dorazem
- + Integrovaná LED-diody s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se FLEX 18,0 V/5,0 Ah akumulátory



Technická data

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 5,0 / 8,0 Ah |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 2,6 J |
| Počet otáček na prázdnou | 0 - 980 1/min |
| Počet úderů na prázdnou | 0 - 4350 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 26 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 30 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 360 x 85 x 230 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,18 kg |

Základní vybavení

- 1 Upínací sklíčidlo (468835)
- 1 Držadlo (436364)
- 1 Hloubkový doraz (417769)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufríku (488356)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)