www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

CS 62 18.0-EC

Cirkelsåg med klingskydd 18,0 V

Art nr 417939

GTIN 4030293180437



- Idealisk för bygg- och renoveringsarbeten av vägg- och takkonstruktioner t ex för sågning i gipsskivor, cementfiberskivor samt trämaterial såsom spånskivor eller OSB-skivor
- Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- 18 V EC motor med överbelastningsskydd och temperaturövervakning
- Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- Vinkelskala från 0° till 50°. Med förinställda vinklar på 22,5° / 45° och 50°. Lättläst, precisionsjustering med glidfritt spännelement
- Dubbel låsning av gerinställningen förhindrar att sågbladet fastnar när du geringssågar samt risken för rekyl blir minimal
- Vridning från 0° till 50° för underskärningar liksom scoringfunktion för perfekt synliga kanter
- Självlåsande klämhävarm för sågdjupsjustering, skärdjupet är lätt att avläsa
- Anslutning för dammsugarslang Ø27 mm eller för stegad adapter
- Spånuppsamlingspåse för mindre damm exponering, enkelt att tömma, verktygslös fastsättning med bajonettanslutning
- I enlighet med de senaste föreskrifterna utan splittkil för doppskärningar, utan tidskrävande avlägsnande av klyvkil
- Spindellåsning för snabbt byte av sågklingor
- LED-display visar batterikapaciteten
- FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbladdare



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. varvtal i tomgång 1:a	
Sågdjup	0-62 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	0-38 mm
Sågklingans diameter	165 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Svängningsområde	0-50°
Vinkelförinställning	0 / 22,5 / 45 / 50°
Mått LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Vikt utan batteripaket	3,1 kg

Standardutrustning

1 Sågklinga med skiftande tandning, standard (456012)
1 Spånsäck
1 Transportväska L-BOXX® (414107)
1 Insats till transportväska (536141)