

GDE 10 Set Turbo-Jet

Levigatrice Giraffa per pareti e soffitti in calcestruzzo con sistema a teste intercambiabili

Numero d'ordine 535453

GTIN 4030293292932



- + Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero di giri con rotella di regolazione
- + Macchina leggera, molto maneggevole con comfort d'uso ottimale. Permette un lavoro poco faticoso ed ergonomico
- + Dotata di innovativo sistema a teste intercambiabili con segmento per lavorazioni fino ai bordi. Le teste di levigatura si lasciano montare e smontare con un solo clic
- + Facilmente manovrabile: con bilanciamento ottimale fra motore e testa di levigatura
- + Decenni di collaudata tecnologia FLEX hanno portato allo sviluppo di un efficiente albero flessibile per la trasmissione sicura ed affidabile della potenza dal motore alla testa. Questo principio costruttivo permette la notevole riduzione del peso della testa di levigatura offrendo una maneggevolezza ottimale.
- + La testa di levigatura snodata assicura un'elevata flessibilità adattandosi perfettamente a tutte le pareti e soffitti.
- + L'aspirazione efficace consente di lavorare in assenza di polvere
- + Possibilità di collegamento per aspiratori di sicurezza FLEX con il sistema Clip FLEX sul tubo di guida
- + Interruttore con protezione dalla polvere
- + Molto flessibile grazie ad una prolunga opzionale (accessorio) di 500 mm per ambienti con altezze maggiori, montabile senza l'uso di attrezzi
- + La lavorazione di grandi superfici e altezze degli ambienti fino a 3,40 m è possibile mediante l'impiego opzionale della GM 340
- + Agevole trasporto della macchina e degli accessori con l'innovativo sistema di trasporto in tessuto. La Giraffa non deve essere montata, anzi è sempre subito pronta per l'uso.
- + Turbo-Jet con ottimale capacità di asportazione. L'azione dei numerosi segmenti diamantati determina un comportamento particolarmente uniforme e un risultato di finitura più gradevole, salvaguardando la durata della macchina. Ideale per la sbavatura di calcestruzzo.



Dati tecnici

Potenza assorbita	1010 W
Potenza erogata	590 W
Tensione	230 V
Diametro platorello	150 mm
Numero di giri a vuoto GDE / DGH	5800 - 8700 g/min
Numero di giri a vuoto GDE / DSH	1700 - 2500 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	Ø 28 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	1490 mm
Peso	3,6 kg

Dotazione

- 1 Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria (477605)
- 1 Anello di serraggio rapido Clip rosso (406023)
- 1 Borsa di trasporto (408867)
- 1 Mola diamantata Turbo-Jet (504076)
- 1 Testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati (535517)
- 1 Testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati (535516)

