

# IW 1/2" 750 18.0-EC C

Aku-rázový utahovák 18,0 V

Objednávkové číslo 530231

GTIN 4030293242418



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Upnutí čtyřhran 1/2" utahovací ořech
- + Elektronická rychlobrzda
- + Držadlo je pomocí tlumícího prvku od motoru odděleno, pro znatelnou redukci vibrací
- + Silné rázy pro vysoký výkon umožňující uvolňování pevně utažených, např. zarezlých šroubových spojení také v extrémních případech
- + Speed Command: možnost nastavení tří různých rychlostních rozsahů pro různé aplikace a řízené utahování a povolování
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Režim Auto-Stop: při utahování stroj zastaví, jakmile zaznamená doraz, při povolování stroj zastaví, jakmile zaznamená uvolnění. Vhodné k zamezení nadměrného utažení šroubu nebo matice.
- + Kompaktní konstrukce a hlava stroje z tlakově litého hliníku. Extrémní odolnost proti nárazům



## Technická data

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru                 | 18 V               |
| Kapacita akumulátoru               | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu            | 3 stupňů           |
| Max. točivý moment stupeň 1        | 150 Nm             |
| Max. točivý moment stupeň 2        | 200 Nm             |
| Max. točivý moment stupeň 3        | 750 Nm             |
| Počet otáček na prázdko 1.rychlost | 0 - 500 1/min      |
| Počet otáček na prázdko 2.rychlost | 0 - 1000 1/min     |
| Počet otáček na prázdko 3.rychlost | 0 - 2100 1/min     |
| Počet úderů na prázdko 1.stupeň    | 0 - 1000 1/min     |
| Počet úderů na prázdko 2.stupeň    | 0 - 2000 1/min     |
| Počet úderů na prázdko 3.stupeň    | 0 - 2450 1/min     |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější        |
| Rozměry dxšxv                      | 159 x 74 x 227 mm  |
| Hmotnost bez akumulátoru           | 1,9 kg             |

## Základní vybavení

1 Spona na opasek (430714)