

VCE 33 M AC-Set

Sikkerhetsstøvsuger med automatisk filterrengjøring, 30 l, klasse M

Ordrenr. 465682

GTIN 4030293208216



- + Adapterplate for å feste L-BOXX-enheter og Tanos Systainere til støvsugerhodet
- + Den høytytende turbinen sørger for høy sugeeffekt og høyt undertrykk. Dette gir et utmerket sugeresultat
- + Konstant høy sugeeffekt takket være kontinuerlig automatisk rengjøring av filteret
- + Det flate foldefilteret med teflon-/nanobelegg gir optimal utnyttelse av beholdervolumet
- + Med permanent stikkontakt og elektronisk inn- og utkoblingsautomatikk
- + Flow Sensor-teknologien overvåker volumstrømmen og avgir et optisk og akustisk signal hvis den faller under den lovbestemte minimumsverdien på ≤ 20 m/s
- + Volumstrømreguleringen via dreiebryteren reduserer et mulig vakuum på overflaten under mellom- og finsliping
- + Bryter for valg av sugediameter for justering av optimal volumstrøm
- + For våtav sug: med elektronisk overvåking av fyllingsnivå
- + Oppstartforsinkelsen hindrer spenningstopper når støvsugeren startes, og utkoblingsforsinkelsen (15 sekunders etterløp) tømmer støvresten i sugeslangen
- + Robust beholder med doble vegger og integrert, innfelt håndtak for enkel tømming av beholderen
- + Støvbeskyttet antistatisk utstyr forhindrer opplading av sugeslangen
- + Utstyrt med to store hjul og to svingbare hjul av metall
- + Separat kjølekanal for motorluft med grovsmussfilter. Beskytter turbinen mot tilførsel av omgivelsesluft og øker dermed levetiden. (Finstøfilter PES-er tilgjengelig som tilbehør)
- + Enkelt filterbytte uten å demontere sugehodet
- + Med slangeholder og ekspander for rask og enkel montering av strømkabelen
- + Med 4 maljer (2 på hver side) for feste av strammestopper og giraffholder
- + Anbefaling: arbeid med filterpose når filterrengjøringen er slått av, arbeid med avfallspose når filterrengjøringen er i gang
- + Sikkerhetsstøvsuger i klasse M, egnet for alt støv med AGW-verdier $\geq 0,1$ mg/m³. Spesielt for mineralstøv og trestøv (inkludert bøk og eik)



Tekniske data

Strømforbruk	1200 W
Spennning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Volumstrøm støvsuger	4500 l/min
Maks. Undertrykk	25000 Pa
Filterflate	5000 cm ²
Beholdervolum	30 L
Påfyllingsmengde væske	17 L
Sugekraftregulering	mekanisk
Lengde på slangen	4
Antall sugemotorer	1
Kabellengde	7,5 m
Mål LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Vekt	15,2 kg

Leveringsomfang

- 1 Antistatisk sugeslange med hjelpeluftkontroll (406708)
- 1 Holder L-BOXX® (445169)
- 1 PES flatt foldefilter (445118)
- 1 Fleece-filterpose (502227)
- 1 Avfallspose (445061)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Rengjøringssett (445053)
- 2 Slangeholder