

# MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

2-snelheden accu mengmachine met 3-traps  
toerentalschakelaar 18,0 V

Bestelnr. 495972

GTIN 4030293224520

- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koelborsteloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Robuuste aandrijving: groot gedimensioneerde en optimale overbrenging voor materiaalgerichte toerentallen, een sterke koppeloverbrenging en een lange levensduur.
- + Comfortabele 3-standenschakelaar, zonder werkonderbreking bereikbaar vanaf de greeppositie, met rubberen bescherming. Stand 1: reinigen, stand 2: aanroeren, stand 3: doorroeren
- + Draaischakelaar voor het instellen van de optimale mengsnelheid. Stand 1: voor materialen met hoge viscositeit, stand 2: voor materialen met gemiddelde en lage viscositeit
- + Gasgeefschakelaar voor een langzame en soepele start
- + Aan/uit schakelaar met vergrendeling
- + De flexibele bescherming over de aan-/uitschakelaar voorkomt het binnendringen van vuil. Geen storingen door vastgelopen schakelaars
- + Ergonomische handgreep: lichtgewicht, ontspannen armhouding en rechte lichaamspositie voor een comfortabele en krachtensparende bediening
- + Vier hoekbeschermers met rubberen bumpers zorgen voor een veilige opslag tijdens het transport en bieden bescherming tegen schokken en stoten op de bouwplaats
- + Beschermkap boven het motorhuis leidt de koellucht en voorkomt het binnendringen van regenwater
- + Gepatenteerde spilvergrendeling met aanloopbeveiliging voor het gereedschaploos wisselen van de mengstaaf
- + Voor verschillende toepassingen tot 30 kg
- + Voor het mengen van pasta's tot zware materie, zoals tegellijm, opvoegmiddel, egalisatieplaster, kleefmortel enz.
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks



## Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. mengstaafdiameter	120 mm
Gereedschapsoptname mengmachine	M14
Onbelast toerental 1e stand	0 - 210/325/530 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 320/490/780 1/min
Spanhalsdiameter	53 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Gewicht zonder accupack	4,1 kg

## Basisuitrusting

- 1 Spiraalmengstaaf WR 2 (368881)
- 1 Steeksleutel SW 22 (439975)
- 1 Snellader (417882)
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (532733)