www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

BRE 50-F 18-EC C

Ponceuse à bande pour tubes sur batterie 18 V

Référence 535335

GTIN 4030293291751

- Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Changement des bandes abrasives : rapide et sans outil
- Dimensions bande abrasive: 533 x 4 - 30 mm
- Bras de ponçage de haute qualité à logement élastique : en alliage léger avec deux poulies de guidage. Ponçage sur 270 ° / Ø 50 mm
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- Dispositif d'arrêt de broche
- Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- L'affichage LED de la capacité de la batterie
- Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4/9/30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Poids sans batterie	2,7 kg
Vitesse de rotation à vide	1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min
Vitesse de bande	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Equipement de base

1 Jeu de roulettes interchangeables (459607)