

ID 1/4" 18-EC HD2 C

Atornilladora de impacto a batería 18 V con expulsión de bits

N.º pedido 535167

GTIN 4030293290075



- + Un número de revoluciones y un par de giro extremadamente altos permiten un trabajo eficiente
- + Ideal para trabajos de atornilladura en espacios estrechos gracias a la estructura ligera y compacta
- + Modo de bloqueo para tornillos autocortantes en piezas de chapa con una calidad de la superficie elevada. Impide que el tornillo se pase de rosca y dañe la superficie. Dos posibilidades de ajuste para piezas de chapa finas o gruesas
- + Con expulsión de broca para un cambio de broca rápido y sencillo
- + Anillo de luz LED de 360° en el cabezal regulable y ajustable en 5 niveles de luminosidad para que la zona de trabajo esté perfectamente iluminada
- + Speed Command: Posibilidad de ajustar tres gamas de revoluciones diferentes para distintas aplicaciones. Entre otras cosas evita que los tornillos pequeños se pasen de rosca
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Alojamiento de herramienta hexagonal de 1/4"
- + Freno rápido electrónico
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Robusta carcasa de aluminio fundido para el engranaje, con tapa protectora frente a la temperatura
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Incluido clip para cinturón y soporte para bits
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Niveles de par de giro	3 niveles
Par de giro máx. nivel 1	70 Nm
Par de giro máx. nivel 2	100 Nm
Par de giro máx. nivel 3	240 Nm
Revoluciones en vacío	0 - 4100 rpm
Revoluciones en vacío 1.ª velocidad	0 - 1500 rpm
Revoluciones en vacío 2.ª velocidad	0 - 2000 rpm
Revoluciones en vacío 3.ª velocidad	0 - 4100 rpm
Número de impactos en vacío	0 - 4550 r.p.m.
Revoluciones en vacío nivel 1	0 - 3000 r.p.m.
Revoluciones en vacío nivel 2	0 - 4000 r.p.m.
Revoluciones en vacío nivel 3	0 - 4550 r.p.m.
Alojamiento de herramienta atornillador percutor	1/4" interior
Dimensiones LxAnxAl	114 x 76 x 208 mm
Peso sin batería	1,1 kg

Equipamiento básico

1 Soporte para bits
1 Clip de cinturón

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**