

RE 16-5 115, Kit E-Jet

RETECFLEX, το εργαλείο γενικής χρήσης για ανακαινίσεις και εργασίες αναβάθμισης

Αριθ. παραγγελίας 505048

GTIN 4030293230774



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Κινητήρας: πανίσχυρος και υψηλόρροπος για γρήγορη εκτέλεση των εργασιών
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν μπλοκάρει το εργαλείο
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Ειδικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης: ειδική σχέση μετάδοσης για υψηλή ροπή στρέψης σε μεσαίες και χαμηλές στροφές
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Διακόπτης on/off με προστασία από τη σκόνη
- + Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης χάρη στη μεγάλη διατομή σωλήνα. Απλή και γρήγορη σύνδεση με το σύστημα FLEX Clip. Δεν απαιτούνται προσαρμογείς ούτε συστολικά
- + Κεφαλή αναρρόφησης: με αδιαβάθμητη ρύθμιση ύψους
- + Σύστημα κεφαλών γενικής χρήσης που μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλές εφαρμογές ανακαινίσης και αναβάθμισης. Συμπαγές, εύχρηστο και ιδανικό για την επεξεργασία μικρότερων επιφανειών και ακμών μεγαλύτερων επιφανειών
- + Κλείδωμα άξονα
- + Δίσκος λείανσης για αποξεστικά υλικά. Για την αφαίρεση προεξοχών και ανωμαλιών από την επιφάνεια φρέσκου σκυροδέματος, ορυκτής κόλλας, τσιμεντοκονιαμάτων, σοβά, κονιάματος, αποξεστικού πυρίμαχου τούβλου, ψαμμίτη, άργιλου (σαμώτ), πίσσας.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Ισχύς εξόδου	950 W
Τάση	230 V
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Διάμετρος κεφαλής απόξεσης σοβά	80 mm
Μέγ. βάθος φρεζαρίσματος	6 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1900 - 5500 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	Άλλα
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	355 x 160 x 67 mm
Βάρος	3,1 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Διαμαντόδισκος λείανσης Screed-Jet (503061)
- 1 Κεφαλή αναρρόφησης (366528)
- 1 Ρυθμιζόμενη βάση για εργασίες απόξεσης (369314)
- 1 Πέλμα velcro Ø 115, Bowl (503754)
- 1 πολύγωνο κλειδί, SW 13 (505072)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
- 1 Κλειδί Allen (102229)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (414182)
- 1 Σετ γυαλόχαρτα λείανσης Δ115
- 3 Βίδες στερέωσης M8
- 1 Ενισχυμένη λαβή