

ID 1/4" 18-EC HD2 C

Batteridrevet slagskrutrekker 18 V med bitsutkast

Ordrenr. 535167

GTIN 4030293290075



- + Ekstremt høy hastighet og høyt dreiemoment muliggjør effektivt arbeid
- + Takket være den kompakte og lette konstruksjonen er den ideell for skruearbeid i trange områder
- + Tap-modus for selvskjærende skruer i metalleder med høy overflatekvalitet. Dette forhindrer at overflaten blir overbelastet og skadet. To innstillingsmuligheter for tynne og tykke platedeler
- + Med bitsutkast for raskt og enkelt bitsbytte
- + 360° LED-ringlys på hodet for optimal belysning av arbeidsområdet, dimbar, kan stilles inn på 5 lysstyrketrinn
- + Speed Command: Tre forskjellige hastighetsområder kan stilles inn for ulike bruksområder. Forhindrer blant annet overstramming av små skruer
- + Børsteløs motor med høyere effektivitet og lengre levetid
- + 1/4" Hex verktøyholder
- + Elektronisk nødbrems
- + Venstre-/høyregang med innkoblingssperre
- + Robust girkassehus i trykkstøpt aluminium med temperaturskytelse
- + Ergonomisk utformet, skliskikket, gummiert håndtak
- + Inkluderer belteklips og bitsgarasje
- + Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- + LED-indikator for batterikapasitet
- + FLEX batterisystem: Fungerer med alle FLEX 18 V-batteripakker. Leveres uten batteri, uten lader



Tekniske data

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Dreiemomentnivåer	3
Maks. Dreiemoment 1. Nivå	70 Nm
Maks. Dreiemoment 2. Nivå	100 Nm
Maks. Dreiemoment 3. Nivå	240 Nm
Tomgangshastighet	0 - 4100 o/min
Tomgangshastighet 1. Gir/trinn	0 - 1500 o/min
Tomgangshastighet 2. Gir/trinn	0 - 2000 o/min
Tomgangshastighet 3. Gir/trinn	0 - 4100 o/min
Slagfrekvens på tomgang	0 - 4550 o/min
Slagfrekvens på tomgang 1. Nivå	0 - 3000 o/min
Slagfrekvens på tomgang 2. Nivå	0 - 4000 o/min
Slagfrekvens på tomgang 3. Nivå	0 - 4550 o/min
Verktøyholder slagskrutrekker	1/4" innvendig
Mål LxBxH	114 x 76 x 208 mm
Vekt uten batteripakke	1,1 kg

Leveringsomfang

- 1 Bitsgarasje
- 1 Belteklips

