

# VCE 44 M AC-Set

**Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros automática, 42 l, clase M**

**N.º pedido 465704**

**GTIN 4030293208230**



- + Placa adaptadora para fijar L-BOXXEN y Tanos Systainer en el cabezal de la aspiradora
- + La turbina de alto rendimiento aporta un elevado rendimiento de aspiración y una elevada presión negativa. En consecuencia, se obtiene un excelente resultado de aspiración
- + Potencia de aspiración alta y constante mediante sacudida automática y continua
- + El filtro plano con nanorrecubrimiento / recubrimiento de teflón permite un aprovechamiento óptimo del volumen del recipiente
- + Con toma de corriente permanente y sistema automático electrónico de conexión/desconexión.
- + La técnica de sensores supervisa el flujo de volumen y comunica mediante una señal acústica y óptica un descenso por debajo del valor mínimo prescrito de ≤ 20m/s.
- + La regulación del caudal volumétrico a través del interruptor giratorio reduce un posible vacío sobre la superficie en lijado intermedio de pinturas y el lijado fino
- + Selector del diámetro de aspiración para ajustar el caudal volumétrico óptimo
- + Para aspiración en mojado: con supervisión electrónica de líquidos
- + El retardo en el arranque evita la generación de puntas de tensión, mientras que el retraso en el paro (15 segundos de marcha residual), vacía los restos de polvo de la manguera de aspiración
- + Recipiente estable, de doble pared, con empuñadura empotrada para vaciar fácilmente el recipiente
- + El equipamiento antiestático protegido contra el polvo impide cargas estáticas en la manguera de aspiración
- + Equipado con ruedas grandes y dos rodillos de dirección pivotables
- + Canal separado de refrigeración de aire del motor con filtro de partículas gruesas Protege la turbina de la entrada de aire del ambiente, aumentando con ello la vida útil. (filtro de polvo fino PES como accesorio)
- + Sencillo cambio de filtro sin desmontar el cabezal de aspiración
- + Con soporte para manguera y expansor para fijar el cable de corriente de forma rápida y sencilla
- + Con 4 arandelas de sujeción (2 a cada lado) para colocar correas de sujeción y soporte de jirafa
- + Recomendación: con la limpieza del filtro desconectada trabajar con saco de filtro, en la limpieza continua del filtro trabajar con saco de eliminación de residuos
- + Aspiradora de seguridad clase M, adecuada para todos los polvos con valores AGW; ≥ 0,1 mg m³. Especial para polvos minerales y polvos de madera (también haya y roble)



## Datos técnicos

|   |                    |
|---|--------------------|
| Consumo de potencia                     | 1200 W             |
| Tensión                                 | 230 V              |
| Frecuencia                              | 50/60 Hz           |
| Caudal volumétrico aspiradora           | 4500 m³/h          |
| Presión negativa máx.                   | 25000 Pa           |
| Superficie filtrante                    | 5000 cm²           |
| Volumen del recipiente                  | 42 L               |
| Nivel de llenado líquido                | 26 L               |
| Regulación de la potencia de aspiración | mecánico           |
| Longitud del tubo flexible              | 4 m                |
| Número de motores de aspiración         | 1 unidad           |
| Longitud del cable                      | 7,5 m              |
| Dimensiónes LxAnxAI                     | 565 x 385 x 650 mm |
| Peso                                    | 16,7 kg            |

## Equipamiento básico

- 1 Manguera de aspiración antiestática con regulación de aspiración bypass (406708)
- 1 Soporte L-BOXX® (445169)
- 1 PES filtro plano de papel plegado (445118)
- 1 Bolsa de filtro de vellón (502227)
- 1 Bolsa de desechos (445061)
- 1 Adaptador (445029)
- 1 Juego de limpieza (445053)
- 2 Soporte de tubo flexible