

BSE 8-4 50

Satyniarka TRINOXFLEX

Indeks 453404

GTIN 4030293201026



- + Sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Wyjątkowa przystawka narzędziowa ze szybkozłączem do wymiany przystawek systemowych do satynowania, szlifowania rur i polerowania bez konieczności użycia narzędzi pomocniczych
- + Przystawka do satynowania ze zmienną regulacją, umożliwia obróbkę blisko brzegu w przypadku wąskich wałków, z ogranicznikiem wzdłużnym
- + Wymiana narzędzi szlifierskich bez konieczności użycia narzędzi pomocniczych dzięki opatentowanemu systemowi szybkiej wymiany
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Przystawna osłona: do narzędzi ściernych o średnicy max. 125 mm
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + Do optymalnej obróbki różnych materiałów: do satynowania, strukturyzacji, polerowania, szczotkowania, wygładzania, odrdzewiania, usuwania zadziorów ze stali i powierzchni ze stali szlachetnej



Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	50 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 4000 obr./min
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,3 kg

Wposażenie podstawowe

- 1 Przystawka szlifierska do satynowania (459577)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)