

GE 6 R-EC

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa

Numero d'ordine 530900

GTIN 4030293247406

- + Peso leggero: il carbonio è un materiale molto leggero, tanto da ridurre al minimo il peso complessivo della levigatrice per pareti e soffitti. Ciò comporta una riduzione delle sollecitazioni per l'utilizzatore, limitando l'affaticamento durante le rettifiche per lunghi periodi
- + Questa macchina straordinariamente leggera offre un comfort operativo unico. Grazie alla distribuzione uniforme del peso al di sopra dell'utensile, la levigatrice per pareti e soffitti è perfettamente bilanciata e la sua guida molto precisa. La maneggevolezza è estremamente piacevole grazie al tubo guida ergonomico in carbonio e all'insero SoftGrip su impugnatura principale e a staffa
- + Una testa di levigatura molto piatta, a snodo cardanico con una rotazione fino a 160° per un'elevata flessibilità e una regolazione ottimale durante la rettificazione di pareti e soffitti. Un ulteriore vantaggio è il sofisticato ingranaggio planetario integrato nella testa di levigatura, per un funzionamento a vibrazioni ridotte e una rettificazione perfetta
- + La testa di levigatura con platorello innovativo si adatta molto bene alla superficie da lavorare, migliorando sensibilmente il risultato di rettificazione. L'elevata flessibilità della Giraffa® consente di ridurre la pressione esercitata, pur ottenendo risultati ottimali
- + Testa di levigatura a segmenti con segmento orientabile. Ciò consente la lavorazione dei punti di giunzione parete/parete e parete/soffitto. Grazie ai movimenti dell'utensile, la rotazione avviene senza interruzioni di attività.
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Velocità variabile con 6 livelli di regolazione e spia LED di power
- + Agevole trasporto della macchina e degli accessori con l'innovativo sistema di trasporto in tessuto. La Giraffa non deve essere montata, anzi è sempre subito pronta per l'uso.
- + Particolarmente indicata per la levigatura di pannelli in cartongesso e termoisolanti e per la preparazione ai lavori di verniciatura
- + Molto flessibile grazie ad una prolunga opzionale (accessorio) di 500 mm per ambienti con altezze maggiori, montabile senza l'uso di attrezzi
- + L'efficiente aspirazione fra la spazzola perimetrale e il platorello, impedisce la prematura occlusione degli abrasivi, per un ambiente di lavoro privo di polvere
- + Possibilità di attacco per gli aspiratori di sicurezza FLEX con ottimizzazione della portata in volume sul tubo guida con sistema a clip FLEX, anche in versione antistatica in combinazione con un tubo di aspirazione antistatico
- + Interruttore con protezione dalla polvere



Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1680 g/min
Angolo di inclinazione testa	160°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	2,84 kg

Dotazione

1 Borsa di trasporto (532234)