

XCE 2 8 18-EC C


Akkus kényszerhajtásos excenterpolírozó, 18 V

Rendelési szám 534657

GTIN 4030293284975



- + Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- + A CDC konstans fordulatszám-tartó elektronika megakadályozza a fordulatszám ingadozását
- + Folyamatos sebességszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- + Egyszerű sebességszabályzás a mindkét oldalról elérhető sebesség előválasztó kerékkel
- + Ideális sebességtartomány autópáriz, tengeri és légi járművek polírozásához
- + Tökéletes a közepes karcok eltávolítására, valamint a kopás és hologramok eltüntetésére
- + Maximális hatékonyság egy lépésben a FLEX 1-lépéses rendszerrel, a lila szivaccsal és lila polírpassztával
- + A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- + Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgés-csökkentés érdekében
- + A kiegészítő külső sebességváltó lehetővé teszi a forgó kényszerhajtást egyidejű véletlenszerű orbitális mozgással
- + Ergonomikusan kialakított fogantyúrészek puha markolattal a felületen való tökéletes vezetésért
- + A lapos hajtóműház csökkenti a felülettől való távolságot. Ez lehetővé teszi a szerszám tökéletes vezetését bármilyen helyzetben
- + Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez
- + Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Polírozó löket	8 mm
Üresjárat fordulatszám	225 - 700 1/perc
Üresjárat ütésszám	2700 - 8700 1/perc
Méretek SzxHxM	388 x 125 x 126 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	2,0 kg
Hangnyomásszint	76 dB(A)
Rezgés	5 m/s ²

Alapkészlet

1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (487988)