

# LBP 20-11 125-EC

Αριθ. παραγγελίας 534018

GTIN 4030293278585



- + Πανίσχυρος γωνιακός τροχός για βιομηχανικές εφαρμογές, ιδιαίτερος για την κοπή και τη λείανση μετάλλου
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Διακόπτης on/off με λειτουργία dead man
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Με μηχανικό φρένο που σταματά το εργαλείο σε 3,5 δευτερόλεπτα
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Λεπτή λαβή για άριστο χειρισμό
- + Κλειδωμα άξονα



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ισχύς εισόδου                         | 2000 W            |
| Ισχύς εξόδου                          | 1500 W            |
| Τάση                                  | 230 V             |
| Συχνότητα                             | 50/60 Hz          |
| Μέγ. διάμετρος δίσκου                 | 125 mm            |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο          | 11000 σ.α.λ.      |
| Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής | M14               |
| Εύρος αρπάγης                         | 205 mm            |
| Μήκος καλωδίου                        | 4 m               |
| Τύπος καλωδίου                        | κόκκινο βύσμα     |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ                      | 350 x 75 x 105 mm |
| Βάρος                                 | 2,75 kg           |

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας λείανσης (436860)
- 1 Προφυλακτήρας με κλιπ (534108)
- 1 Πρόσθετη λαβή SoftVib (530903)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης (335282)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (100080)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (100110)