

XFE 2 21 18-EC Set

Aku-excentrická leštička s volným pohybem

18 V

Objednávkové číslo 535000

GTIN 4030293288409



- + Výkonná jako síťová leštička po celou dobu životnosti akumulátoru
- + CDC-konstantní elektronika zamezuje nestabilním otáčkám
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Snadná regulace otáček pomocí oboustranně přístupného potenciometru
- + Ideální rozsah otáček pro automotive, lodní a letecké aplikace
- + 21 mm zdvih leštičky pro rychlý postup práce i na velkých plochách
- + Ideální pro úpravu hlubokých škrábanců až po finiš
- + Maximální hluboký lesk v systému FLEX 2-Step, s černou houbou a černou politurou
- + Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- + Nově vyvinutá vysoce výkonná převodovka pro maximální redukci hluku a vibrací
- + Integrace magnetu stabilizuje chod unašeče a brání jeho dlouhému doběhu
- + Ergonomicky tvarované úchopy s protikluznou úpravou pro dokonalé vedení po povrchu
- + Extrémně plochá převodová hlava snižuje těžiště. Stroj je tak možné dokonale vést v každé poloze
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Leštící zdvih	21 mm
Počet otáček na prázdko	1350 - 4350 1/min
Počet zdvihů na prázdko	2700 - 8700 1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg

Základní vybavení

- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (535441)
- 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)

