

CS 60 WET

Sierra circular de diamante para cortes en húmedo, cortes a inglete hasta 45 °, con interruptor PRCD

N.º pedido 374016

GTIN 4030293152311

- + Especialmente indicado para insertar canales de agua en alféizares o escalones. Para el procesamiento de placas, revestimientos de fachadas, baldosas de terraza en jardinería y arquitectura paisajística, saneamiento de juntas en el suelo.
- + Fusible diferencial en forma de interruptor de protección de personas
- + Acoplamiento rápido de latón: para manguera de agua de 1/2
- + Motor de alta potencia: extremadamente potente para tronzar piedra y fresar juntas
- + Ajuste continuo de la profundidad de corte de 0-60 mm, con rail guía hasta 54 mm. En corte a ingletes de 0-44 mm, con rail guía hasta 38 mm
- + Ajuste angular continuo para cortes a inglete de 0-45°
- + Marca de corte 0°/30°/45° en la mesa guía para orientarse más fácilmente
- + Cubierta de protección y placa de guía de alta calidad de fundición a presión de magnesio
- + La protección de goma del motor impide que se introduzcan directamente salpicaduras de agua
- + Alimentación de agua: para una refrigeración eficiente de la herramienta de diamante
- + Bloqueo de husillo



Datos técnicos

Consumo de potencia	1400 W
Suministro de potencia	840 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Profundidad de corte	60 mm
Profundidad de corte con carril guía	54 mm
Profundidad de corte corte de inglete (45°)	5-44 mm
Profundidad de corte corte de inglete con carril guía (45°)	38 mm
Revoluciones en vacío	6200 rpm
Diámetro de disco de diamante	170 mm
Taladro de disco de diamante	22,2 mm
Área de inclinación	45°
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAl	360 x 280 x 170 mm
Peso	4,5 kg

Equipamiento básico

- 1 Muela de tronzar de diamante (347515)
- 1 Llave del 5 - destornillador (359343)
- 1 Tope en paralelo (350613)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
- 1 Divisor para maletín (436771)