

## ODE 2-100 EC Set

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation

Référence 468908

GTIN 4030293209763



- + Ponceuse delta à une main légère, compacte, particulièrement ergonomique et à faibles vibrations grâce à un équilibrage spécial pour un travail sans fatigue ménageant les articulations
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage
- + Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation
- + Plateau abrasif velcro avec système à 10 trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants
- + L'interrupteur de signal électronique pour une manipulation simple et sûre avec la fonction d'arrêt rapide permet un arrêt instantané du plateau abrasif
- + Équipé d'un frein de plateau. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner et un traitement ultérieur coûteux peut être évité.
- + Aspiration efficace à cause d'aspiration intérieur pour un travail sans poussière avec cartouche filtre
- + Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, flexible d'aspiration antistatique SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable permet de nettoyer facilement le filtre et une durée de vie longue.
- + Convient parfaitement pour les travaux effectués au-dessus de la tête



### Caractéristiques techniques

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée                            | 260 W                |
| Tension                                       | 230 V                |
| Fréquence                                     | 50/60 Hz             |
| Course                                        | 2 mm                 |
| Vitesse de rotation à vide                    | 8000 - 12000 tr/min  |
| Vitesse de cycle à vide                       | 16000 - 24000 tr/min |
| Largeur plateau abrasif                       | 100 mm               |
| Longueur plateau abrasif                      | 150 mm               |
| Diamètre raccord de l'aspiration de poussière | Ø 27                 |
| Longueur de câble                             | 4,0 m                |
| Dimension LxIxH                               | 156 x 90 x 121 mm    |
| Poids                                         | 1,2 kg               |

### Equipement de base

- 1 Plateau de ponçage auto-agrippant delta (468991)
- 1 Cartouche PES microfiltre (486833)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (516066)