

IW 1/2" 1500 18-EC

Atornilladora de impacto a batería 18 V

N.º pedido 532064

GTIN 4030293259041



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Diseño compacto, con cabezal de la máquina de aluminio fundido a presión. Vida útil muy larga y resistente a golpes
- + Speed Command: Posibilidad de ajustar tres gamas de revoluciones diferentes para distintas aplicaciones. Entre otras cosas evita que los tornillos pequeños se pasen de rosca
- + Modo Auto-Stop: Al apretar, la máquina se detiene en cuanto se aplica el golpe. Al aflojar, la máquina se detiene en cuanto se detiene el golpe. Adecuado para evitar apretar demasiado el tornillo o la tuerca.
- + Luz LED integrada que puede ajustarse en cinco niveles diferentes
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Alojamiento cuadrado para casquillo de impacto 1/2"
- + Mango ergonómico aislado con empuñadura de goma. Las vibraciones se reducen con un amortiguador de resorte y una amortiguación adicional de vibraciones entre la carcasa y la empuñadura
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Freno rápido electrónico
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Niveles de par de giro	3 niveles
Par de giro máx.	1500 Nm
Par de aflojamiento máx.	2000 Nm
Revoluciones en vacío 1.ª velocidad	0 - 500 rpm
Revoluciones en vacío 2.ª velocidad	0 - 1000 rpm
Revoluciones en vacío 3.ª velocidad	0 - 1900 rpm
Número de impactos en vacío	0 - 2350 r.p.m.
Alojamiento de herramienta atornillador percutor	1/2" exterior
Dimensiones LxAnxAl	199 x 98 x 243 mm
Peso sin batería	2,9 kg

Equipamiento básico

- 1 Clip para sujetar al cinturón (430714)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Divisor para maletín (532075)