www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PD 2G 18-EC HD2 C

2-girs batteridrevet slagbor-/skrumaskin 18,0 V med turbomodus

Ordrenr. 535162

GTIN 4030293290020



- Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- Børsteløs motor med høyere effektivitet og lengre levetid
- Maksimalt dreiemoment på 170 Nm for boring, slagboring og skruing, selv ved ekstreme bruksområder. Den valgte momentinnstillingen beholdes når du bytter fra boring til slagboring, takket være direkte omkobling
- To mekaniske gir kombinert med turbomodus 2.0 gir fire valgbare hastigheter - for maksimal kontroll og opptil 3000 o/min.
- Med anti-kickback-funksjon som kan slås på og av, for konstant kraftoverføring uten uønskede avbrudd. Nyttig for metallarbeid som gjengeskjæring, trinnboring eller kjerneboring
- Gassbryter med innkoblingssperre
- Elektronisk nødbrems
- Robust girkassehus i trykkstøpt aluminium
- Venstre-/høyregang med innkoblingssperre
- Ergonomisk utformet, sklisikkert, gummiert håndtak
- Integrert LED-lys med etterglødfunksjon
- Inkluderer ekstra, monterbart håndtak, belteklips og bitsgarasje
- LED-indikator for batterikapasitet
- FLEX batterisystem: Fungerer med alle FLEX 18 V-batteripakker. Leveres uten batteri, uten lader



Tekniske data

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. Dreiemoment, hardt	170 Nm
Maks. Dreiemoment, mykt	75 Nm
Tomgangshastighet 1. Gir/trinn	0 - 700 o/min
Tomgangshastighet 2. Gir/trinn	0 - 3000 o/min
Slagfrekvens på tomgang 1. Gir	0 - 9600 o/min
Slagfrekvens på tomgang 2. Gir	0 - 40800 o/min
Chuckens spennvidde	1,5-13 mm
Maks. Borediameter tre	160 mm
Maks. Borediameter stein	16 mm
Maks. Borediameter stål	13 mm
Mål LxBxH	175,5 x 65 x 214 mm
Vekt uten batteripakke	1,6 kg
Dreiemomentinnstilling	22+1
Lydtrykknivå	87 dB(A)

Leveringsomfang

1 Belteklips
1 Håndtak
1 Bitsgarasje