

GDE 10 Set Thermo-Jet

Ponceuse Béton-Girafon pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables

Référence 504211

GTIN 4030293230248

- + Disque abrasif pour le dégrossissage avec un rendement élevé d'enlèvement de matière, pour le ponçage, la réduction/l'égailisation des irrégularités de coffrage, des couches frittées, des enduits, des résidus de colle, des matières thermoplastiques, des graffitis, des algues et autres impuretés. Avec bride moulée FLEX.
- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant
- + Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- + Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
- + Équipée d'un système innovant de têtes interchangeable avec segment près du bord. Les têtes de ponçage peuvent se mettre et s'enlever en un clic
- + Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- + L'aspiration efficace garantit un travail peu poussiéreux
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accès) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
- + Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu'à 3,40 m est possible grâce à la mise en œuvre en option de la GM 340
- + Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
- + Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Vitesse de rotation à vide GDE / DGH	5800 - 8700 tr/min
Vitesse de rotation à vide GDE / DSH	1700 - 2500 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	Ø 28 mm
Longueur de câble	4,0 m
Longueur	1490 mm
Poids	3,6 kg

Equipement de base

- 1 Disque diamanté Béton/Thermo-Jet (504092)
- 1 Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés (503819)
- 1 Tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs diamantés (503827)
- 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023)
- 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (477605)
- 1 Sac de transport (408867)