

# BSE 8-4 50

Kiillotuskone TRINOXFLEX

Tilausnumero 453404

GTIN 4030293201026



- + Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun vakiointi, hidas käynnistys, uudelleen käynnistykseen esto sähkökatkokkien jälkeen, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- + Ainutlaatuinen avaimeton quick-action- työkalun kiinnitys. Kiillotus, putkihionta, tasoitushionta
- + Säädetty kiinnitys, mahdollistaa työskentelyn lähellä reunaa kapeilla rullilla, sis. reunaohjain
- + Avaimeton hiomapään vaihto - patentoitu quick-change järjestelmä
- + Umpeenvalettu elektroniikkakortti ehkäisee hiomapölystä aiheutuvia vaurioita. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikää
- + Säädetty suojus: Hiomatyökaluille maksimi Ø 125 mm
- + Karalukitus
- + Erilaisten materiaalien optimaalinen käsittely, kuten satinointi, strukturointi, kiillotus, harjaus, siloitus, ruosteen ja jäysteen poisto teräs- ja jaloterästasopinnoilta.



## Tekniset tiedot

Ottoteho	800 W
Antoteho	425 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Harjan halkaisija	125 mm
Harjan leveys	50 mm
Tyhjäkäynnin kierros-luku	1400 - 4000 1/min
Harjahiomakoneen työkalun kiinnitin	19 mm
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	320 x 210 x 195 mm
Paino	2,3 kg

## Toimitusvarustus

- 1 Hiontavarsi, kiillotus (459577)
- 1 Kuusiokoloavain (102229)