

# CS 68 18-EC C

Accu-handcirkelzaag met pendelkap 18 V

Bestelnr. 532636

GTIN 4030293264762



- + Ideaal voor klassieke toepassingen in de droogbouw bv. het zagen van gips-, betonvezelplaten, houtsoorten zoals span- en OSB-platen
- + Hoekschaal van 0° tot 56°. Met instelling van de hoek van 22,5°/45° en 56°. Eenvoudig afleesbaar en exact instelbaar door lange spanhendel
- + Hoogwaardige beschermkap en glijplaat uit spuitgegoten magnesium
- + Rechte, splintervrije en krachtige sneden dankzij het gebruik van geleiderails. De groeven van de geleiderails bevinden zich direct in de bodemplaat. Compatibel met FLEX en andere systemen
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + 18 V EC-motor met beveiliging tegen overbelasting en temperatuurbewaking
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Motorrem stop het zaagblad in 2 seconden
- + Geïntegreerd led-licht voor optimale verlichting van het werkgebied.
- + Asvergrendeling: voor een snelle zaagbladwissel
- + Met metalen haak voor een flexibele bevestiging
- + Aansluitmogelijkheid voor externe stofafzuiging met Ø 27, 36 mm
- + Spaandervangzak voor werken met minder stof, eenvoudig leeg te maken
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader



## Technische gegevens

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Accuspanning                   | 18 V               |
| Accucapaciteit                 | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. onbelast toerental        | 5800 1/min         |
| Zaagdiepte                     | 0-68 mm            |
| Zaagdiepte versteksneede (45°) | 0-50 mm            |
| Zaagbladdiameter               | 190 mm             |
| Opnamegat zaagblad             | 20 mm              |
| Zwenkbereik                    | 0.56°              |
| Voorinstelling hoek            | 0 / 22,5 / 45°     |
| Afmeting LxBxH                 | 352 x 200 x 273 mm |
| Gewicht zonder accupack        | 4,3 kg             |

## Basisuitrusting

1 Standaard cirkelzaagblad met wisselvertanding (532703)  
1 Parallelaanslag  
1 Stofzak