

# MXE 1000 + HP2 120

1010 Wattos 1-sebességes keverő gázadagoló  
kapcsolóval

Rendelési szám 495883

GTIN 4030293224445



- + Robusztus 1-sebességes váltóház: nagyban dimenzionált és optimálisan átalakított - a magas nyomatékátvitelért
- + Teljes hullám elektronika szabályozás: lassúáram-felvétel, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, és fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás a gázadagoló-kapcsoló által - a fordulatszámot az optimális keverési fordulatszám eléréséig szabályozhatjuk. Megbízható teljesítmény minden fordulatszám-tartományban
- + Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel. Ideális a folyamatos keveréshez
- + A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását, megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
- + Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
- + Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütdésből eredő gép sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
- + A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a hűtőlevegő áramlását.
- + Vegyes anyagok keverésére 40 kg-ig
- + A gyakorlatban tesztelt és kipróbált általános keverőgép ideális azoknak a felhasználóknak, akik többségében az alacsony sebességtartományban dolgoznak
- + HP2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tészta állagútól a keményig, mint pl.: csemperagasztó, injektáló habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat, kötőhabarcs



## Technikai adatok

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Teljesítményfelvétel                      | 1010 W             |
| Teljesítményleadás                        | 550 W              |
| Feszültség                                | 230 V              |
| Frekvencia                                | 50/60 Hz           |
| Maximális keverőkosár-átmérő              | 120 mm             |
| Keverő szerszámtartó                      | M14                |
| Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat | 0 - 780 1/perc     |
| Befogónyak átmérője                       | 53 mm              |
| Kábelhossz                                | 4,0 m              |
| Méretek SzxHxM                            | 405 x 215 x 340 mm |
| Súly                                      | 4,5 kg             |

## Alapkészlet

1 Villáskulcs SW 19 (439967)  
1 Villáskulcs SW 22 (439975)  
1 Spirál keverőkosár HP2 (534027)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**