

BSE 8-4 50

Satinýrka TRINOXFLEX

Objednávkové číslo 453404

GTIN 4030293201026



- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Jediný beznástrojový systém výměny nástavců pro satinování, pásové broušení trubek a pilování
- + Nástavec na satinování variabilně stavitelný, umožňuje práci s úzkými válci až do okrajů, včetně paralelního dorazu
- + Výměna brusných nástrojů bez nářadí pomocí patentovaného rychlo-výměnného systému
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Přestavitelný ochranný kryt: pro brusné nástroje do Ø 125 mm
- + Aretace vřetene
- + Na opracování různých materiálů, pro satinování, strukturování, leštění, kartáčování, hlazení, odrezování, odstraňování svarů z oceli a ušlechtilé oceli



Technická data

Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	50 mm
Počet otáček na prázdko	1400 - 4000 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení

- 1 Satinovací brusný nástavec (459577)
- 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229)