

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Clé à choc sur batterie 18,0 V

Référence 530233

GTIN 4030293242432



- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- + Frein électronique rapide
- + Poignée découplée du moteur par élément d'amortissement pour réduire nettement les vibrations
- + Le mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal permet de desserrer les raccords à vis bloqués, par exemple rouillés, même dans des applications extrêmes
- + Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes pour différentes applications et un serrage ou desserrage contrôlé
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Mode d'arrêt automatique : lors du serrage, la machine s'arrête dès que la percussion commence. Lors du desserrage, la machine s'arrête dès que la percussion cesse. Convient pour éviter un serrage excessif de la vis ou de l'écrou.
- + Conception compacte avec tête de machine en aluminium moulé sous pression. Extrêmement durable et insensible aux chocs
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	150 Nm
Couple max. niveau 2	200 Nm
Couple max. niveau 3	750 Nm
Couple de desserrage max.	950 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	159 x 74 x 227 mm
Poids sans batterie	1,9 kg

Equipement de base

- 1 Clip ceinture (430714)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (531322)
- 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)