

PD 2G 18-EC MD DC

Taladro atornillador percutor con batería compacto, con 2 velocidades y 18 V

N.º pedido 534904

GTIN 4030293287440



- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Con función antirretroceso conmutable, para una transmisión de fuerza constante sin interrupciones no deseadas. Útil, entre otros, para trabajos en metal como el corte de roscas o el taladrado escalonado o de núcleo
- + Compacto, potente, seguro y de uso muy flexible. El todoterreno para cualquier profesional
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Freno rápido electrónico
- + Carcasa robusta de aluminio a estampado
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Portabrocas extraíble sin herramientas
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Incluido mango adicional para montar, clip para cinturón y soporte para bits
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Par de giro máx., duro	115 Nm
Par de giro máx., blando	60 Nm
Revoluciones en vacío 1.ª velocidad	0 - 600 rpm
Revoluciones en vacío 2.ª velocidad	0 - 2300 rpm
Número de impactos en vacío 1.ª velocidad	0 - 9600 r.p.m.
Número de impactos en vacío 1.ª velocidad	0 - 36800 r.p.m.
Abertura del mandril	1.5-13 mm
Máx. diámetro de perforación madera	68 mm
Máx. diámetro de perforación piedra	13 mm
Máx. diámetro de perforación acero	13 mm
Dimensiones LxAnxAl	180 x 65 x 208 mm
Peso sin batería	1,50 kg
Ajuste del par de giro	22+1 niveles
Nivel de presión de sonido	86 dB(A)
Vibración	11,5 m/s ²

Equipamiento básico

- 1 Clip de cinturón
- 1 Soporte para bits
- 1 Empuñadura
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)

