

# PD 2G 18.0-EC HD C

2 sebességes akkus ütvefúró 18,0 V turbó üzemmóddal

Rendelési szám 515698

GTIN 4030293236219



- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Anti-kickback funkció, leállítja a motort a csukló elfordulásának megakadályozása érdekében
- + Turbó üzemmód a gyorsabb és erősebb fúráshoz, akár 27%-kal nagyobb forgási sebességhez
- + Maximális 158 Nm nyomaték csavarozáshoz, fúráshoz és ütvefúráshoz, extrém alkalmazásokhoz is. A kiválasztott nyomaték beállítás aktív marad, amikor fúrásról ütvefúró üzemmódra vált
- + Sebességszabályzó kapcsoló kikapcsoló zárral
- + Elektronikus gyorsfék
- + Robusztus alumínium öntvény házzal
- + Fém gyorsrögzítő tokmány nyomógyűrűvel, és automatikus rögzítő funkcióval
- + Jobb / bal forgásirány, biztonsági retesszel
- + A meghosszabítható fogantyú a maximális nyomaték mellett biztosítja a felhasználó védelmét
- + Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
- + Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + Kiegészítő fogantyúval, övcsipesszel és BIT tárolóval
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



## Technikai adatok

|   |                    |
|---|--------------------|
| Akkumulátor feszültsége                   | 18 V               |
| Akkumulátor kapacitása                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Maximális forgatónyomaték, magas          | 158 Nm             |
| Maximális forgatónyomaték, alacsony       | 70 Nm              |
| Forgatónyomaték beállítása                | 23 fokozat         |
| Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat | 0 - 700 1/perc     |
| Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat | 0 - 2500 1/perc    |
| Üresjárat ütésszám 2. Sebességfokozat     | 0 - 40000 1/perc   |
| Fúrótokmány fesztáv                       | 1,5 - 13 mm        |
| Maximális furatátmérő fában               | 89 mm              |
| Maximális furatátmérő acélban             | 13 mm              |
| Méreték SzxHxM                            | 164 x 69 x 208 mm  |
| Súly az akkumulátorcsomag nélkül          | 1,7 kg             |

## Alapkészlet

- 1 Övcsipesz
- 1 Markolat
- 1 BIT tárolóval