

# L 21-6 230

Amoladora angular de 2100 vatios, 230 mm

N.º pedido 391514

GTIN 4030293164307



- + Carcasa robusta para el motor y el engranaje. El engranaje de acero estable y robusto al igual que el rodamiento para el husillo protegido por una cubierta metálica, prolongan la fiabilidad y la vida útil
- + Carcasa del motor manuable y extremadamente delgada para un manejo y guiado óptimos. Amortiguación adicional de vibraciones gracias a un anillo con estas características que se encuentra entre la carcasa del motor y la empuñadura posterior
- + Arranque suave: para un arranque seguro sin sobrecarga de la red eléctrica
- + Empuñadura posterior con agarre suave para asirla con seguridad
- + Interruptor: con bloqueo de encendido y enclavamiento
- + Bloqueo de re arranque después de un corte de corriente
- + Bloqueo de husillo
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Cubierta de protección separadora (389.625) o tapa de cubierta de protección separadora (446.068) como accesorio opcional



## Datos técnicos

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Consumo de potencia                          | 2100 W            |
| Suministro de potencia                       | 1250 W            |
| Tensión                                      | 230 V             |
| Frecuencia                                   | 50/60 Hz          |
| Diámetro de disco máx.                       | 230 mm            |
| Revoluciones en vacío                        |                   |
| Alojamiento de herramienta amoladora angular | M14               |
| Longitud del cable                           | 4,0 m             |
| Dimensiones LxAnxAl                          | 490 x 104 x 90 mm |
| Peso                                         | 5,4 kg            |

## Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (338729)
- 1 Empuñadura SoftVib (325384)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Cubierta de protección para amolar (534105)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (534344)
- 1 Llave de espigas (483621)