

LBP 125-15 18-EC C


Amoladora angular con batería con interruptor de palanca (función de hombre muerto) y freno de 18 V, 125 mm

N.º pedido 531770

GTIN 4030293256101



- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Con freno electrónico, detiene la herramienta en unos 3 segundos
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + Área de empuñadura extremadamente esbelta con insertos softgrip para un manejo perfecto
- + Manejo más ergonómico gracias a la empuñadura lateral inclinada
- + Interruptor on/off con función de hombre muerto
- + Potente amoladora angular para aplicaciones industriales, especialmente para cortar y lijar metal
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Bloqueo de husillo
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diámetro de disco máx.	125 mm
Revoluciones en vacío	
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Peso sin batería	1,9 kg
Nivel de presión de sonido conforme a EN 60745	74 dB(A)
Vibración conforme a EN 60745	6,75 m/s ²

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (436860)
- 1 Llave de espigas (100110)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (100080)
- 1 Empuñadura SoftVib (530903)
- 1 Cubierta de protección contra corte con clip (534108)