

L 26-6 230 TK-S + Diamantjet

Meuleuse d'angle 2600 Watt, Ø 230 mm

Référence 466239

GTIN 4030293208612



- + Carter de protection réglable sans clé
- + Haute capacité de surcharge, rendement élevé, endurance extrême
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Poignée SoftVib pour atténuer les vibrations, montage en trois positions
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- + Capuchon de protection amovible pour un changement aisé des balais
- + Poignée arrière : avec revêtement souple pour une prise en main sûre. La poignée est pivotable de 90° à droite et à gauche pour une position de travail optimale
- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Les éléments amortisseurs supplémentaires entre le carter moteur et la poignée arrière absorbent ainsi les vibrations
- + Accessoires optionnels : carter de protection pour tronçonnage (389.625) ou couvercle pour carter de protection pour tronçonnage (446.068)



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	6,35 kg

Equipement de base

- 1 Poignée SoftVib (325384)
- 1 Carter de protection du ponçage (442828)
- 1 Coffret de transport (444391)
- 1 Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour béton standard (349054)
- 1 Ecrrou de serrage rapide M 14 (530726)