

## VCE 26 L MC

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia  
filtro manuale, 25 l, classe L

Numero d'ordine 405426

GTIN 4030293171664



- + Aspiratore maneggevole e compatto, di semplice utilizzo e facile da trasportare
- + La turbina ad alto rendimento assicura una elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- + L'attivazione manuale del sistema di pulizia mediante getti mirati d'aria libera il filtro pieghettato da polvere e impurità, assicurando un elevato potere aspirante e una maggiore durata del filtro
- + Il controllo del livello e degli eventuali guasti è assicurato dalla valvola a galleggiante integrata
- + Funzionamento combinato di elettrotensile ed aspiratore mediante l'interruttore automatico di accensione e spegnimento
- + Limitazione della corrente di spunto, mentre il ritardo al disinserimento (5 secondi di giro per inerzia) assicura l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- + Potenza di aspirazione regolabile in funzione all'utensile collegato
- + Con vano porta accessori per il rapido alloggiamento delle bocchette di aspirazione
- + Due ruote a diametro maggiorato e due ruote pivottanti con freno
- + Idoneo per impieghi gravosi in conformità alla norma EN 60335-2-69 nell'ambito professionale. Eccellente per lavori di pulizia in uffici, magazzini, officine ed autoveicoli. Per la funzione di aspirazione se ne consiglia l'uso con piccoli elettrotensili a ridotto sviluppo di polvere, quali levigatrici orbitali, seghetti alternativi, ecc.
- + Dotato di un sacchetto filtrante in tessuto non tessuto ad alta resistenza per un riempimento ottimale. Le polveri aspirate possono essere smaltite senza problemi
- + Aspiratore di sicurezza classe L, idoneo per tutte le polveri con valori AGW > 1 mg/m<sup>3</sup>



### Dati tecnici

Potenza assorbita	1200 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Portata in volume aspiratore	3600 l/min
Max. depressione	21000 Pa
Superficie filtrante	3000 cm <sup>2</sup>
Capacità contenitore	25 L
Capacità liquidi	16 L
Regolazione forza di aspirazione	meccanico
Lunghezza tubo flessibile	3,5
Numero di motori ad aspirazione	1 pz
Lunghezza cavo	7,5 m
Dimensioni LxLaxA	475 x 377 x 526 mm
Peso	8,4 kg

### Dotazione

- 1 Tubo flessibile di aspirazione (385484)
- 1 Elemento filtrante (385085)
- 2 Tubo prolunga
- 1 Bocchetta per pavimenti combinata (385565)
- 1 Spazzola circolare (385646)
- 1 Bocchetta per giunti (385530)
- 1 Bocchetta per cuscini (385549)
- 1 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (502235)
- 1 Supporto per tubo di aspirazione (410993)
- 1 Fermacavo (410705)
- 1 Tracolla per tubo flessibile (411108)
- 1 Scatola per accessori (411124)
- 1 Adattatore (385506)