

MXE 1000 + WR2 120

1010 watin 1-nopeussekoitin kolmen kierros-
alueen käyttökytkimellä

Tilausnumero 495883

GTIN 4030293224445

- + Vankka yksinopeuksinen vaihdeyksikkö, optimoitu hammastus jolla aikaan-
saadaan korkea vääntökyky
- + Kokoaltoelektroniikka: Käynnistysvirran rajoitin, lämpötilan valvonta,
ylikuormitusuoja ja portaaton kierrosnopeuden säätö kytkimessä - tämä
mahdollistaa optimaalisen kiihdytyksen haluttuun sekoitusnopeuteen.
Korkea vääntömomentti koko kierrosalueella
- + Käynnistyskatkaisija lukituksella ja vikavirtasuojalla. Soveltuu erityisesti
paikalliseen käyttöön.
- + ON/OFF kytkimen päällä oleva kumisuoja estää pölyä ja likaa pääsemästä
kytkimeen. Ei juuttuneen kytkimen aiheuttamia toimintahäiriöitä.
- + Ergonominen ote: Kevyt, rasittamaton työasento takaa miellyttävän työsken-
telyn
- + Neljä kumipuskuria suojaa konetta iskuilta työmaalla, kuljetuksessa ja
varastoinnissa
- + Moottorin suojakotelo ohjaa jäähdytysilman virtausta ja estää veden pääsyn
moottoriin.
- + Eri applikaatiot 40 kg asti
- + Käytössä hyväksi koettu sekoitin on ihanteellinen käyttäjille, jotka työskente-
levät pääosin alhaisella nopeusalueella
- + Seos: tahnamaisesta kovasta materiaaliin, kuten laattaliima, täyteaineyhdis-
teet, liimat, kipsi, laasti



Tekniset tiedot

Ottoteho	1010 W
Antoteho	550 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Maks. sekoitusvispilän halkaisija	120 mm
Seikoittimen työkalun kiinnitin	M14
Tyhjäkäynnin kierros-luku 1. Vaihe	0 - 780 1/min
Kiristimen halkaisija	53 mm
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	405 x 215 x 340 mm
Paino	4,5 kg

Toimitusvarustus

- 1 Spiraalivispilä WR2 (368881)
- 1 Kiintoavain SW 19 (439967)
- 1 Kiintoavain SW 22 (439975)
- 1 Spiraalivispilä HP2 (534027)