

GE 7 + MH-R

Τριβείο τοίχου και οροφής Giraffe® με εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής

Αριθ. παραγγελίας 494488

GTIN 4030293224025

- + Πολύ πρακτικό, ελαφρύ εργαλείο με βέλτιστη άνεση κατά τον χειρισμό. Επιτρέπει ξεκούραστη εργασία σε εργονομική στάση
- + Με καινοτόμο εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής. Οι κεφαλές λείανσης τοποθετούνται και αφαιρούνται με ένα κλικ
- + Στρογγυλή κεφαλή λείανσης με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής. Επιτρέπει την επεξεργασία σημείων συναρμογής επιφανειών από τοίχο σε τοίχο και από τοίχο σε οροφή. Η περιστροφή πραγματοποιείται απρόσκοπτα με μετακίνηση του εργαλείου
- + Αξιοπίστη μετάδοση δύναμη και υψηλή ευελιξία χάρη στον εύκαμπτο άξονα μετάδοσης κίνησης. Με την εδώ και δεκαετίες δοκιμασμένη «Τεχνολογία FLEX». Χάρη σε αυτήν την αρχή σχεδιασμού, το βάρος στην κεφαλή του Giraffe® μειώνεται στο ελάχιστο. Το γεγονός αυτό διευκολύνει τον χειρισμό.
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: με σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και προεπιλογή στροφών με επιλογή
- + Εύκολος χειρισμός χάρη στο βέλτιστο ζύγισμα μεταξύ κινητήρα και κεφαλής λείανσης
- + Η αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης ανάμεσα στον δακτύλιο βούρτσας και το πέλμα εμποδίζει το «μπούκωμα» του γυαλόχαρτου και εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη
- + Δυνατότητα σύνδεσης για την ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας FLEX με το σύστημα FLEX Clip στον σωλήνα οδήγησης
- + Διακόπτης on/off με προστασία από τη σκόνη
- + Πολύ ευέλικτο χάρη σε μια προαιρετική επέκταση (αξεσουάρ) 500 mm για χώρους με μεγάλο ύψος, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς εργαλεία
- + Με την πλούσια συλλογή σε γυαλόχαρτα, είναι ιδανικό για τη λείανση γυψοσανίδων, θερμομονωτικών πλακών φελιζόλ καθώς για την προετοιμασία για βαφή
- + Είναι δυνατή η επεξεργασία πολύ μεγάλων επιφανειών και χώρων με ύψος μέχρι 3,40 m με την προαιρετική χρήση του GM 340
- + Η καινοτόμος υφασμάτινη τσάντα επιτρέπει τη μεταφορά του εργαλείου και των αξεσουάρ χωρίς κόπο. Το Giraffe® δεν χρειάζεται συναρμολόγηση, είναι πάντα έτοιμο για χρήση
- + Η κεφαλή λείανσης καρδανικής έδρασης εξασφαλίζει υψηλή ευελιξία και βέλτιστη εργονομία κατά το τρίψιμο τοίχων και οροφών.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	710 W
Ισχύς εξόδου	410 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου λείανσης	225 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1100 - 1650 σ.α.λ.
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο MH-T	3800 - 5700 σ.α.λ.
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο MH-X	3100 - 4600 σ.α.λ.
Εύρος κλίσης κεφαλής	100°
Υποδοχή εργαλείου τριβείου τοίχου και οροφής Giraffe	velcro
Μήκος καλωδίου	5,0 m
Μήκος	1520 mm
Βάρος	4,2 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Στρογγυλή κεφαλή λείανσης με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής (457183)
- 1 Δαχτυλίδι γρήγορης σύσφιξης με κλιπ κόκκινο (406023)
- 1 Τσάντα μεταφοράς (408867)