

BSE 16-3 100

Satiniermaschine

Bestell-Nr. 535339

GTIN 4030293291799



- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Satiniereinheit variabel einstellbar, ermöglicht randnahe Arbeiten, auch für schmale Walzen geeignet, inkl. Parallelanschlag. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Verstellbare Schutzhaube: für Schleifwerkzeuge bis Ø 125 mm, Breite 100 mm
- + Spindelarretierung
- + Zur optimalen Bearbeitung verschiedener Materialien zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1400 - 3900 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	345 x 215 x 220 mm
Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang

1 Bügelhandgriff (535632)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**