

CHE 5-40 SDS-max

Περιστροφικό πιστολέτο γενικής χρήσης 5 kg, SDS-max

Αριθ. παραγγελίας 439665

GTIN 4030293191839



- + Κρουστικό δράπανο και σκαπτικό 1150 Watt σε σχήμα D με υψηλή ενέργεια κρούσης και λίγους κραδασμούς
- + Διακόπτης με τρεις λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, καλέμισμα, ρύθμιση γωνίας καλεμιού
- + Αναστολή περιστροφής για καλέμισμα
- + Ιδανικό για διάτρηση με κρούση, διάμετρος 40 mm σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα, για συστήματα αγκίστρωσης και διαμπερείς τρύπες
- + Για εργασίες καλεμίσματος κατά την αφαίρεση σοβά και πλακιδίων
- + Μεταβλητός αριθμός στροφών, δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης από 1-6 με ένδειξη LED «Power Control»
- + Συμπλέκτης προστασίας από υπερφόρτιση: προστατεύει από ενδεχόμενη εμπλοκή της ποτηροκορώνας
- + Αντικραδασμική εργονομική λαβή με μαλακή επιφάνεια. Οι κραδασμοί μειώνονται χάρη σε έναν αποσβεστήρα που εδράζει σε ελατήριο και την πρόσθετη απόσβεση κραδασμών ανάμεσα στο περίβλημα και τη λαβή



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1150 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Υποδοχή εργαλείου τρυπανιού και σμίλης	SDS-max
Μέγ. ενέργεια μονής κρούσης	10 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 350 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	1300 - 2900 σ.α.λ.
Μέγ. διάμετρος τσοκ μπετόν	40 mm
Μέγ. διάμετρος διάτρησης τοιχοποιίας (ποτηροκορώννα)	90 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου	32 mm
Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα	13 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	475 x 100 x 260 mm
Βάρος	6,4 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 σωληνάριο γράσο (370894)
- 1 Χειρολαβή
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς (469025)