

CSM 4060

Sierra circular de mano metálica para cortes en seco

N.º pedido 307815

GTIN 4030293113084



- ⊕ Cortes de precisión en metal sin líquido refrigerante
- ⊕ Depósito colector de virutas con mirilla: de grandes dimensiones, se puede vaciar sin herramientas
- ⊕ Hojas de sierra de metal duro especiales: es posible realizar cortes prácticamente sin rebabas, y corte de barras de rosca sin necesidad de volver a cortar la rosca
- ⊕ Material entero/acero plano: 6 mm; Material redondo: 20 mm; Perfiles huecos: 63 mm
- ⊕ Placa guía regulable sin herramientas y regulación continua de la profundidad de la sierra hasta 63 mm
- ⊕ Interruptor: con bloqueo de encendido y enclavamiento
- ⊕ Bloqueo de husillo



Datos técnicos

Consumo de potencia	1400 W
Suministro de potencia	720 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Máx. revoluciones en vacío	3800 rpm
Profundidad de corte	0-63 mm
Diámetro de la hoja de sierra	185 mm
Taladro de la hoja de sierra	20 mm
Máx. grosor de material en aluminio	6 mm
250 N/mm ²	
Máx. grosor de material en acero 400 N/mm ²	10 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxA	370 x 260 x 200 mm
Peso	5,4 kg

Equipamiento básico

- 2 Hoja de sierra HM para acero (312304)
- 1 Tope en paralelo (312312)
- 1 Llave de estrella/de horquilla (312347)
- 1 Gafas protectoras
- 1 Maletín de transporte