

GE 7 + MH-R + SH

Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel

Rendelési szám 494534

GTIN 4030293224063

- + Nagyon praktikus, könnyű gép, kiváló kezelhetőséggel, mely kényelmes munkakörülményeket biztosít
- + Innovatív, cserélhető csiszolófej rendszerrel. A csiszolófej egy kattintással felszerelhető és eltávolítható.
- + Csapott élszegmensű fej, forgó szegmenssel. Lehetővé teszi a felületi átmenetek (fal-fal, fal-mennyezet) élközei csiszolását. A fej forgása a gép mozgását követi, a munka megszakítása nélkül.
- + Megbízható erőátvitel és nagyfokú rugalmasság a motor és a csiszolótányér között elhelyezkedő flexibilis spirálnak köszönhetően. A FLEX technológia évtizedek munkájának és tapasztalatának eredménye, melynek köszönhetően a fej tömege a lehető legkisebbre csökkent, így könnyítve a gép kezelését.
- + Elektronika szabályozás: konstans fordulatszám tartás, lassuáramfelvétel, túlterhelés elleni védelem és fordulatszám szabályozás kapcsolóval
- + Könnyű irányíthatóság: a motor és a csiszolófej közötti optimális súlyelosztás következtében
- + Hatekony porelszívás a tisztító kefe és a csiszolótányér között, mely megakadályozza a tányér porusainak az eltömődését, ezáltal biztosítva hosszú élettartamot és pormentes munkakörnyezetet.
- + Opcionális csatlakoztathatóság a FLEX biztonsági porszívók vezető csővéhez a FLEX Clip rendszer segítségével.
- + Porzáró ki-/be kapcsoló
- + Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően
- + Ideális csiszolópapír vakolatok csiszolásához, egész Styropor szigetelő táblákhoz, festés előkészítéshez
- + Nagyon magas helyiségekben és szobákban is alkalmazható 3,4 m magasságig a GM 340 mobil munkaállomás segítségével
- + Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf így összeszerelve szállítható és azonnal munkára kész
- + A gömbcsuklóval szerelt csiszolófej kiváló rugalmasságot és optimális beállítást biztosít a falak és mennyezetek csiszolásakor.



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	710 W
Teljesítményleadás	410 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Csiszolótányér-átmérő	225 mm
Üresjárat fordulatszám	1100 - 1650 1/perc
Üresjárat ütésszám MH-T	3800 - 5700 1/perc
Üresjárat ütésszám MH-X	3100 - 4600 1/perc
Fej hajlásszög	100°
Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó	Tépfőzár
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Súly	4,2 kg

Alapkészlet

- 1 Csapott élszegmensű fej, forgó szegmenssel (457183)
- 1 Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű (406023)
- 1 Antisztatikus szívóömlő kontrollált levegő elszívással (406708)
- 1 Bélelt hordtáska (408867)