www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

OSE 2-70x198 18-EC

Lijadora vibratoria con batería compacta con regulación de revoluciones de 18 V

N.° pedido 534434

GTIN 4030293282742



- Lijadora vibratoria ligera, compacta, para manejo con una sola mano; especialmente ergonómica y que genera pocas vibraciones gracias a un equilibrio especial para trabajar sin cansarse y sin dañar las articulaciones
- Ideal para lijar superficies espatuladas en componentes de automóviles en trabajos de reparación. Para el rectificado plano de la base y evitar irregularidades antes de la aplicación del relleno y del uso de una lijadora excéntrica.
- Un interruptor-de señal electrónica para un manejo seguro y sencillo con función de parada rápida impide la marcha por inercia de la placa abrasiva
- Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- Electrónica: Preselección de revoluciones en 4 niveles
- Velocidad de lija adaptada al material mediante ajuste electrónico de las revoluciones
- Disco abrasivo con velcro, con geometría de almohadilla inclinada y sistema de múltiples agujeros, para aspiración óptima, adecuado para todos los medios abrasivos convencionales
- Un manejable caperuzón de agarre de diseño ergonómico con elemento insertable softgrip proporciona una sujeción segura y una buena guía
- Posibilidad de conexión a aspiración externa del polvo Ø 27 mm, tubo flexible de aspiración antiestático SH 27x3,5m AS (445.045)
- Sistema de aspiración integrado con bolsa de filtro de polvo
- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con las baterías de FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 Ah
Carrera	2 mm
Longitud placa abrasiva	198 mm
Ancho de la placa abrasiva	70 mm
Carreras en vacío	12000 - 20000 rpm
Revoluciones en vacío	6000 - 10000 rpm
Diámetro de conexión aspiración de polvo	Ø 27
Dimensiónes LxAnxAl	238 x 75 x 140 mm
Peso sin batería	1,12 kg

Equipamiento básico

1 Saco colector de polvo (532093)
1 Adaptador, corto (532094)
1 Adaptador, largo (532095)
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
1 Divisor para maletín (536117)