

PE 2 18-EC C


Batteridrivnen roterande polermaskin. 18 V

Art nr 534653

GTIN 4030293284937



- + Lika kraftfull som en kabelpolermaskin under hela batteriets livslängd
- + CDC-konstantelektronik förhindrar varvtalsfluktuationer
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Enkel varvtalsjustering via varvtalsinställningsratten med spärrpunkter som kan nås från båda sidor
- + Optimalt varvtalsområde för fordons-, sjöfarts- och flygsektorerna
- + Perfekt för att avlägsna djupa repor och för att renovera kraftigt nötta lacker
- + Maximal borttagningsseffekt i FLEX 2-stegssystemet, med röd svamp och röd polish
- + Ny generation borstlösa motorer med hög verknings- och prestandagrad
- + Nyutvecklad växelåda med hög prestanda för maximal ljud- och vibrationsreducering
- + Spindelspärren med ny placering på undersidan möjliggör intuitiva rondellbyten och förhindrar oavsiktlig aktivering
- + Ergonomiskt formade greppytar med Softgrip för perfekt styrning på ytan
- + Extremt platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Detta gör att maskinen kan styras perfekt i alla positioner
- + Med gummerade hyllplan för säker avställning
- + Mikroprocessorkontroll med mjukstart, återstartsskydd vid elavbrott, temperaturövervakning, överbelastningsskydd
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Varvtal i tomgång	(110) 550 - 1800 v/min
Mått LxBxH	407 x 72 x 108 mm
Vikt utan batteripaket	2,1 kg
Ljudtrycksnivå	72 dB(A)
Vibration	2,3 m/s ²

Standardutrustning

1 Stödrondell, mjuk, M14 (535703)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**