

L 125 18.0-EC LD C

Amoladora angular a batería 18,0 V Light Duty,
125 mm

N.º pedido 530497

GTIN 4030293243385



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Óptimo para trabajos de tronzado por su alta velocidad
- + Área de empuñadura extremadamente esbelta con insertos softgrip para un manejo perfecto
- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearmar después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecarga
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + Manejo más ergonómico gracias a la empuñadura lateral inclinada
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Bloqueo de husillo
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diámetro de disco máx.	125 mm
Revoluciones en vacío	10000 rpm
Dimensiones LxAnxAl	295 x 75 x 120 mm
Peso sin batería	1,6 kg

Equipamiento básico

- 1 Empuñadura lateral (514454)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Cubierta de protección contra corte con clip (534108)
- 1 Cubierta de protección para amolar (534103)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (534344)
- 1 Llave de espigas (483621)