

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Betonihiomakone laajoille pinnoille, 180 mm

Tilausnumero 418870

GTIN 4030293184442



- + Joustava kuminen kehä: Liukuu kitkattomasti hiottavalla pinnalla, suojaa käyttäjää ja konetta pölyltä ja kiviltä
- + Pölyn imu: Suojaa konetta hiovalta betonipölyltä, vähentää laikan kulumista, pitää betonihuokokset avoinna hiontaa varten
- + Käynnistyksen virtarajotin: Varma ja turvallinen käynnistys ilman virtapiikkejä
- + Uudelleenkäynnistyksen esto virtakatkon jälkeen
- + Imusuojaus: Portaattomasti säädettävä jyrsinkorkeus
- + Imuputki: 32 mm ulko Ø
- + Karalukitus
- + Soveltuu hyvin isojen pinta-alojen pinnoitteen poistoon
- + Optimaalinen ohjaus, varren päässä olevan kahvan ansiosta
- + Ergonominen värinävaimennettu apukädensija portaattomalla säädöllä, työkalun optimaaliseen käsittelyyn.
- + Imuletkua/sovitinta ei tule toimitusvarustuksessa
- + Hiomalautasen korkeus 22-28 mm
- + Timanttihiomalaikka sopii betonin hiontaan, vanhan kuluneen betonin jyrskintään, kovan sementtilaastin, betonimuottien siirtymien ja betonin valumiön poistoon, sekä kovettuneen epoksin poistoon ja betoniosien sint-rauksen poistoon. Korkea hiontateho ja -käyttöikä uudenlaisen segmenttirakenteen ansiosta.



Tekniset tiedot

Ottoteho	2400 W
Antoteho	1450 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Laikan halkaisija	180 mm
Tyhjäkäynnin kierros-luku	6500 1/min
Saneeraushiomakoneen työkalun kiinnitin	M14
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	570 x 240 x 140 mm
Paino	6,6 kg

Toimitusvarustus

- 1 Thermo-jet kuivahioma-alusta (359386)
- 1 Suoja kumisella imurenkaalla (421154)
- 1 Adapterit (445142)
- 1 Kiristysmutteri M14 (100080)
- 1 Kiristyslaippa, SW 17 (191604)
- 3 Johdon pidin (302538)
- 1 Kuusiokoloavain, SW 6 (256832)
- 1 Laikanvaihtoavain (392537)
- 1 Kuljetuslaukku (444391)
- 1 Lisäkahva