

PD 2G 12-EC

Atornilladora percutora perforadora con batería, dos velocidades, 12 V

N.º pedido 532273

GTIN 4030293261136



- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Freno rápido electrónico
- + Mandril de sujeción rápida con función de autobloqueo
- + Carcasa robusta de aluminio a estampado
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Incluido clip para cinturón y portabrocas
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 12 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	12 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 Ah
Par de giro máx., duro	58 Nm
Par de giro máx., blando	32 Nm
Ajuste del par de giro	25 niveles
Revoluciones en vacío 1.ª velocidad	0 - 450 rpm
Revoluciones en vacío 2.ª velocidad	0 - 1700 rpm
Número de impactos en vacío 1.ª velocidad	0 - 5850 r.p.m.
Número de impactos en vacío 2.ª velocidad	0 - 22100 r.p.m.
Abertura del mandril	1,5 - 13 mm
Máx. diámetro de perforación madera	25 mm
Máx. diámetro de perforación acero	13 mm
Dimensiones LxAnxAI	200 x 66 x 185 mm
Peso sin batería	1,14 kg

Equipamiento básico

- 1 Clip para sujetar al cinturón (430714)
- 1 Soporte para bits (430862)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Divisor para maletín (440841)
- 1 Soporte para bits (532294)