

LBE 20-8 125-EC INOX


Smerigliatrice angolare da 2000 watt per l'acciaio inox e legato, 125 mm

Numero d'ordine 534019

GTIN 4030293278592



- + Ingranaggio riduttore speciale: per una coppia elevata nelle velocità medio/basse. Evita la formazione di aloni bluastri e distorsioni causati dalla produzione di calore
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- + Velocità variabile con 6 livelli di regolazione e spia LED di power
- + Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- + Dotata di freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- + Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- + Zona d'impugnatura sottile per una manipolazione sicura
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Interruttore scorrevole con arresto
- + Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti
- + Cuffia di protezione per levigatura con apposita clip innestabile per la troncatura



Dati tecnici

Potenza assorbita	2000 W
Potenza erogata	1500 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	3000 - 7800 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Circonferenza di presa	205 mm
Lunghezza cavo	4 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Dimensioni LxLaxA	350 x 75 x 105 mm
Peso	2,75 kg

Dotazione

- 1 Cuffie per la levigatura (436860)
- 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)
- 1 Impugnatura SoftVib (530903)
- 1 Flangia di serraggio (335282)
- 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
- 1 Chiave di servizio (100110)