

KNE 16 18.0-EC C

Aku-prostřihovač 18 V

Objednávkové číslo 531584

GTIN 4030293254244



- + Vysoká schopnost křivočarého pohybu pro vyřezávání a vnitřní výřezy od poloměrů 40 mm
- + Rychlé nastavení směru řezu bez použití nářadí až do 360° v krocích po 45°
- + Řezy do plochých a tvarovaných plechů bez přehřívání a bez jiskření, bez nepříjemného kovového prachu
- + Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Elektronika: předvolba otáček 4 stupně, CDC-konstantní elektronika, pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění, kontrola teploty
- + Anti-kickback, vypne motor při zablokování nástroje
- + Vypínač s aretací
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Počet zdvihů na prázdno	1950-4250 1/min
Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm ²	1,0 mm
Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm ²	0,7 mm
Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm ²	2,0 mm
Nejmenší poloměr	24 mm
Minimální průměr startovacího otvoru	22 mm
Průměr nejmenšího otvoru	48 mm
Vzdálenost šablony k řezu	1,5 mm
Pracovní rychlost	2,2 m/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg
Hladina akustického tlaku	93,8 dB(A)
Vibrace	17,1 m/s ²

Základní vybavení

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**