

GE 7 + MH-T + SH

Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel

Rendelési szám 494542

GTIN 4030293224070

- + Nagyon praktikus, könnyű gép, kiváló kezelhetőséggel, mely kényelmes munkakörülményeket biztosít
- + Innovatív, cserélhető csiszolófej rendszerrel. A csiszolófej egy kattintással felszerelhető és eltávolítható.
- + Haromszög csiszolófej 4 mm-es lokettel, ideális sarkok és elek csiszolásához. A csiszolófej rezgőmozgása azt közvetlenül a sarkokba irányítja. A haromszög alakú fej forgó mozgása a szerszámmozgathoz igazodik, így tevé lehetővé a fal-mennyezet átmenetek csiszolását a munka megszakítása nélkül.
- + Megbízható erőátvitel és nagyfokú rugalmasság a motor és a csiszolótányér közt elhelyezkedő flexibilis spirálnak köszönhetően. A FLEX technológia évtizedek munkájának és tapasztalatának eredménye, melynek köszönhetően a fej tömege a lehető legkisebbre csökkent, így könnyítve a gép kezelését.
- + Elektronika szabalyzas: konstans fordulatszám tartas, lassuaramfelvetel, túlterheles elleni védelem es fordulatszám szabalyzas kapcsoloval
- + Könnyű irányíthatóság: a motor és a csiszolófej közötti optimális súlyelosztás következtében
- + Haterkony porelszivás a tisztító kefe es a csiszolótanyer kozt, mely megakadalyozza a tanyer porusainak az eltomódeset, ez által biztositva hosszu elettartamot es pormentes munkakornyezetet.
- + Opcionális csatlakoztathatóság a FLEX biztonsági porszívók vezető csővéhez a FLEX Clip rendszer segítségével.
- + Porzáró ki-/be kapcsoló
- + Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően
- + Ideális csiszolópapír vakolatok csiszolásához, egész Styropor szigetelő táblákhoz, festés előkészítéshez
- + Nagyon magas helyiségekben es szobakban is alkalmazhato 3,4 m magassagig a GM 340 mobil munkaallomas segitsegevel
- + Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf így összeszerelve szállítható és azonnal munkára kész
- + A gömbcsuklóval szerelt csiszolófej kiváló rugalmasságot és optimális beállást biztosít a falak és mennyezetek csiszolásakor.



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	710 W
Teljesítményleadás	410 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Csiszolótányér-átmérő	225 mm
Üresjárat fordulatszám	1100 - 1650 1/perc
Üresjárat ütésszám MH-T	3800 - 5700 1/perc
Üresjárat ütésszám MH-X	3100 - 4600 1/perc
Fej hajlásszög	100°
Fal- és plafoncsiszoló szerszám tartó	Téppőzárás
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Súly	4,2 kg

Alapkészlet

- 1 Háromszög csiszoló fej (457191)
- 1 Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű (406023)
- 1 Antisztatikus szívótömlő kontrollált levegő elszívással (406708)
- 1 Bélelt hordtáska (408867)